

Slovakryl extra základ

Charakteristika výrobku

Základná vodou riediteľná farba na drevo a drevené materiály.

Použitie

Slovakryl extra - základ sa používa k ochrane dreva a drevených materiálov. Preniká hlboko do dreva, zlepšuje priľnavosť vrchného náteru a veľmi jednoducho sa nanáša. Slúži ako základný náter pod vodouriediteľné farby najmä Slovakryl extra - lesk.

Návod na použitie

Doporučujeme drevo, alebo drevené materiály pred použitím vrchného náteru natrieť Slovakrylom extra – základ a po zaschnutí prebrúsiť brúsnym papierom č. 100–120.

Na takto ošetrovaný povrch naniesť 2 vrstvy náterovej látky Slovakryl extra lesk, v časovom intervale min. 2 hodiny medzi jednotlivými vrstvami pri teplote 20–25 °C. Slovakryl extra – základ je možné podľa potreby nariediť vodou. Pred použitím obsah dôkladne premiešajte. Teplota podkladu a prostredia nesmie klesnúť pod 10 °C. Nie je vhodný na nátery, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, krmivami a pitnou vodou.

Nanášanie

Štetcom, valčekom, striekaním.

Riedenie

Vodou.

Výdatnosť

6÷9 m² / kg na jednu vrstvu.

Zasychanie

2÷4 hod./ 20 °C .

Balenie

0,75 kg, alebo podľa dohody s odberateľom.

Skladovanie

Pri teplote +5 až +30 °C, v pôvodných dobre uzatvorených obaloch. Chrániť pred mrazom!

Záručná doba

36 mesiacov od dátumu výroby.

Farebné odtiene

Biely