

Názov výrobku:
Zaradenie výrobku:
Stručný popis výrobku:

DECO COLOR ANTICORROSIVE PRIMER

Základná podkladová farba

Základná farba chráni pred koróziou

Popis: Podkladová farba dokonale zlepšuje prílnavosť. Chráni pred koróziou. Kompatibilná so všetkými systémami farieb (alkydové, akrylové, nitro-kombinácie) na báze riediteľných vodou a na báze rozpúšťadiel. Určená pre podkladové povrchy: drevo, kov, sklo, hliník, kameň, betón, plasty; výnimkou sú niektoré plasty a polystyrén. Široká aplikácia v hobby aj profesionálnej práci v automobilovom priemysle, priemysle a doma.

Vlastnosti:

Chráni pred koróziou
Veľmi dobré krytie natretého povrchu
Účinne vyhladzuje a vyplňa póry
Možnosť brúsiť za sucha a za mokra
Ponuka v štyroch farbách: sivá, biela, oxidová červená a čierna
Na vnútorné a vonkajšie použitie
Boli použité voľné plyny od CFC

Fyzikálne a chemické vlastnosti:

Objem	400ml
Báza	nitro-syntetická živica
Farba	oxidová červená, šedá, biela, čierna
Lesk	Polomatný
Teplota aplikácie	15-25° C
Doba schnutia	5-8 min
Suchý na dotyk	15-20 min
Tvrдый/ pripravený na ďalšiu vrstvu	10-14 h
Výdatnosť	1,5-2 m ² na jednu vrstvu v závislosti od podkladu
Odolnosť voči vysokej teplote	do 100° C
Obsah VOC	približne 80%
Obsah tuhých látok	približne 20%
Odolnosť voči benzínu	dobrá
Odolnosť voči alkoholu	obmedzená
Použitie základnej farby	nevzťahuje sa
Možnosť aplikácie iných povlakov	žaduce

Použitie: Pred použitím starostlivo prečítajte leták alebo pokyny na obale a postupujte podľa pokynov výrobcu

Príprava podkladu: Príprava podkladu je veľmi dôležitá činnosť ovplyvňujúca kvalitu a trvanlivosť lakového náteru. Všeobecné pravidlo, ktoré sa vzťahuje na všetky druhy výrobkov pripravených na maľovanie, je predovšetkým: brúsiť, vysušiť a odmasťovať. Po vysušení povrchu potiahnutého základným náterom, by mal byť jemne prebrúsený jemne zrnitým brúsnym papierom. Kompatibilné so všetkými systémami farieb (alkydové, akrylové, nitro kombinácie), riediteľnými vodou a na báze rozpúšťadiel.

Poznámka: pre povrchy PUR, PS, PA, EPDM, ABS, GfK, tvrdené PVC používajte podklad, ktorý zvyšuje prílnavosť - Plastic Primer DECO COLOR.

Spôsob použitia:

Najlepšie je maľovať pri teplote 15-25 ° C [optimálna teplota pre dobré schnutie laku].

Nezabudnite, že doba sušenia laku závisí aj od vlhkosti vzduchu a hustoty samotného výrobku.

Maľovanie by sa malo vykonávať vo vetraných miestnostiach.

Pred prvým striekaním, kontajner pretrepávajte jednu minútu, čo spôsobí miešanie prostredníctvom vo vnútri nachádzajúcej sa guľôčky. Potom vykonajte skúšobné striekanie.

Naneste niekoľko tenkých vrstiev laku namiesto jednej hrubej zo vzdialenosti 25-30 cm od lakovaného povrchu. Po nanosení každej vrstvy počkajte niekoľko minút. Po ukončení vyčistite trysku.

Otočte plechovku hore dnom a stlačením trysky približne po dobu 3 sekúnd prepláchnite trysku hnacím plynom, aby farba v spreji nezaschla v tryskách.

Balenie: podľa aktuálnej ponuky - viď www.farby.sk

Bezpečnosť pri práci, prvá pomoc, likvidácia odpadov a obsah VOC sú uvedené na obale tohto výrobku. Uvedené údaje v tomto technickom liste sú údajmi orientačnými. Odporúčame odskúšať výrobok pre konkrétnu aplikáciu a podmienky. Za správne použitie výrobku nesie zodpovednosť spotrebiteľ. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia. Aktualizované verzie technických listov sú na vyžiadanie k dispozícii u výrobcu.

Výhradný distribútor pre SR:



L & Š, s.r.o.
Novozámocká 199
949 05 Nitra
tel.: +421 906 991 000
email: vonitra@farby.sk
www.farby.sk